



série

XB-TB

[105-115]



- Motores Tier 4i de 4 cilindros com regulação eletrónica
- Transmissão 20x20 com inversor mecânico ou 40x40 com inversor hidráulico e Stop & Go
- TDF 540 / 540 ECO
- Tração 4RM e bloqueio do diferencial eletro-hidráulico
- Travões integrais com discos em banho de óleo



série XB-TB

		XB 105 TB	XB 115 TB
MOTOR (Tier 4i)			
Potência	cv/rpm	102 / 2.200	113 / 2.200
Cilindros / Cilindrada	n.º/cm³	4 / 3.849	4 / 3.849
Aspiração / Injeção		Turbo Intercooler / Common Rail	Turbo Intercooler / Common Rail
Binário máximo	Nm	408	435
Reserva de binário	%	32	28
Sistema de recirculação de gases (EGR)		STD	STD
Catalisador de oxidação diesel (DOC)		STD	STD
Regulação eletrónica		STD	STD
Depósito de combustível	l	85	85
POSTO DE CONDUÇÃO			
Plataforma apoiada em sinoblocos		STD	STD
Arco de proteção rebatível		STD	STD
TRANSMISSÃO			
Caixa 20x20 com inversor mecânico (40km/h)		STD	STD
Caixa 40x40 com inversor hidráulico e Stop&Go (40km/h)		OPC	OPC
DIREÇÃO E DUPLA TRACÇÃO			
Engate/Desengate 4RM eletro-hidráulico		STD	STD
Bloqueio do diferencial eletro-hidráulico		STD	STD
Ângulo de viragem		55°	55°
HIDRÁULICO			
Controlo de esforço e posição mecânico		STD	STD
Caudal da bomba de direção e transmissão	l/min	35	35
Caudal da bomba de hidráulico	l/min	55	55
Capacidade de elevação std / opc	kg	3.600 / 4.525	3.600 / 4.525
Válvulas auxiliares std / opc		4 / 6	4 / 6
Hidráulico frontal (2.100 kg)		OPC	OPC
TOMADA DE FORÇA (TDF)			
Embraiagem independente c/ comando eletro-hidráulico		STD	STD
Velocidade 540 / 540E	rpm	STD	STD
Velocidade 540 / 540E / 1.000 / 1.000 E	rpm	OPC	OPC
TDF sincronizada independente		OPC	OPC
TDF frontal (1.000 rpm)		OPC	OPC
TRAVÕES			
Integrais com discos em banho de óleo às 4 rodas		STD	STD
Travão de reboque hidráulico		STD	STD
Travão de estacionamento independente		STD	STD
PESO E DIMENSÕES			
Comprimento	mm	4.117	4.117
Largura mín./máx.	mm	1.878 / 2.101	1.878 / 2.101
Distância entre eixos	mm	2.400	2.400
Altura ao capot	mm	1.470	1.470
Peso (com arco de proteção e sem pesos)	kg	3.300	3.300
PNEUS			
Standard	Frente	380/70 R20	380/70 R20
	Trás	420/70 R30	420/70 R30
Opcionais	Frente	360/70 R20	420/65 R20
	Trás	420/70 R28	480/65 R28

Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional com algumas diferenças de cor e características.



Parque Movicortes | Portelas | 2410-855 Cortes, Leiria
T. (+351) 244 890 180 | moviter@movicortes.pt
facebook.com/moviter | www.moviter.pt

CARIMBO DO CONCESSIONÁRIO

