



série  
**XE**  
[70-100]



- Motores de 3 cilindros com regulação eletrónica
- Transmissão sincronizada com inversor mecânico
- TDF 540 / 540 ECO sincronizada
- Bloqueio do diferencial e dupla tração eletro-hidráulicos
- Travões integrais com discos em banho de óleo



		XE 70	XE 80	XE 90	XE 100
<b>MOTOR (TIER 4i)</b>					
Potência	cv/rpm	65 / 2.000	75 / 2.000	88 / 2.000	97 / 2.000
Cilindros / Cilindrada	n.º/cm³	3 / 2.887	3 / 2.887	3 / 2.887	3 / 2.887
Aspiração / Injeção		TI / Common Rail	TI / Common Rail	TI / Common Rail	TI / Common Rail
Binário	Nm	292	342	354	369
Reserva de binário	%	41	43	32	27
Sistema de recirculação de gases (EGR)		STD	STD	STD	STD
Catalisador de Oxidação Diesel (DOC)		STD	STD	STD	STD
Regulação eletrónica		STD	STD	STD	STD
Depósito de combustível	l	75	75	75	75
<b>POSTO DE CONDUÇÃO</b>					
Arco de proteção rebatível		STD	STD	STD	STD
Retrovisores telescópicos		STD	STD	STD	STD
Monitor digital		STD	STD	STD	STD
<b>TRANSMISSÃO</b>					
Caixa 15x15 com super-redutor (40km/h)		STD	STD	STD	STD
Inversor mecânico sincronizado		STD	STD	STD	STD
<b>DIREÇÃO E DUPLA TRACÇÃO</b>					
Direção hidrostática com bomba independente		STD	STD	STD	STD
Engate/Desengate 4RM eletro-hidráulico		STD	STD	STD	STD
Bloqueio do diferencial eletro-hidráulico		STD	STD	STD	STD
Ângulo de viragem		55°	55°	55°	55°
<b>HIDRÁULICO</b>					
Controlo de esforço e posição mecânico		STD	STD	STD	STD
Caudal da bomba de hidráulico std / opc	l/min	42 / 50	42 / 50	42 / 50	42 / 50
Capacidade de elevação std / opc	kg	2.500 / 3.500	2.500 / 3.500	2.500 / 3.500	2.500 / 3.500
Válvulas auxiliares std / opc		4 / 6	4 / 6	4 / 6	4 / 6
<b>TOMADA DE FORÇA (TDF)</b>					
Comando mecânico		STD	STD	STD	STD
Velocidade 540 / 540E	rpm	STD	STD	STD	STD
Velocidade 540 / 540E / 1.000	rpm	OPC	OPC	OPC	OPC
TDF sincronizada		STD	STD	STD	STD
<b>TRAVÕES</b>					
Integrais com discos em banho de óleo		STD	STD	STD	STD
Travão de reboque hidráulico		STD	STD	STD	STD
Travão de parqueio independente		STD	STD	STD	STD
<b>PESO E DIMENSÕES</b>					
Comprimento	mm	3.860	3.860	3.860	3.860
Largura	mm	1.782	1.782	1.782	1.782
Distância entre eixos	mm	2.100	2.100	2.100	2.100
Altura ao arco de proteção	mm	2.448	2.473	2.473	2.498
Peso (com arco de proteção e sem pesos)	kg	3.000	3.000	3.000	3.000
Carga máxima	kg	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>PNEUS</b>					
Standard	Frente	320/85 R20	320/85 R20	360/70 R20	360/70 R20
	Trás	420/85 R28	420/85 R28	420/70 R30	420/70 R30
Opcionais	Frente	280/85 R20	280/85 R20	320/85 R20	320/70 R24
	Trás	380/85 R28	380/85 R28	420/85 R28	480/70 R30

Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional com algumas diferenças de cor e características.



Parque Movicortes | 2404-006 Azoia | Leiria  
T. 244 890 180 | moviter@movicortes.pt  
[www.moviter.pt](http://www.moviter.pt)

CARIMBO DO CONCESSIONÁRIO

