



série

# XF TRADITION

[80-105]



- Motores de 3 e 4 cilindros com regulação eletrónica
- Transmissão sincronizada com inversor mecânico
- TDF 540 / 540 ECO sincronizada
- Direção hidrostática com bomba independente
- Travões integrais com discos em banho de óleo
- Tratores de plataforma, robustos e eficientes



# série XF TRADITION

		XF 80 Tradition	XF 90 Tradition	XF 90.4 Tradition	XF 105 Tradition
<b>MOTOR</b>					
Potência	cv	75	88	88	102
Cilindros / Cilindrada	n.º/cm³	3 / 2.887	3 / 2.887	4 / 3.849	4 / 3.849
Binário máx. às 1.600 rpm	Nm	342	354	354	354
Regulação eletrónica		STD	STD	STD	STD
Emissões		Tier 4i	Tier 4i	Tier 4i	Tier 4i
Depósito de combustível	L	55	55	55	55
<b>POSTO DE CONDUÇÃO E CABINE</b>					
Alavanca de velocidades lateral		STD	STD	STD	STD
Arco de proteção rebatível		STD	STD	STD	STD
Banco com regulação e cinto de segurança		STD	STD	STD	STD
<b>TRANSMISSÃO</b>					
Caixa de velocidades de comando mecânico		STD	STD	STD	STD
Caixa 20x10 / 30x15		STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC
Inversor mecânico sincronizado		STD	STD	STD	STD
<b>DIREÇÃO E DUPLA TRACÇÃO</b>					
Direção hidrostática com bomba independente		STD	STD	STD	STD
Tração 4RM com comando mecânico		STD	STD	STD	STD
Bloqueio do diferencial com comando mecânico		STD	STD	STD	STD
Ângulo de viragem		60º	60º	60º	60º
<b>HIDRÁULICO</b>					
Controlo de esforço e posição mecânico		STD	STD	STD	STD
Caudal da bomba	l/min	45	45	45	45
Capacidade de elevação	kg	2.600	2.600	2.600	2.600
Válvulas auxiliares		4 / 6	4 / 6	4 / 6	4 / 6
<b>TOMADA DE FORÇA (TDF)</b>					
Embraiagem a seco com comando independente		STD	STD	STD	STD
Acionamento mecânico independente		STD	STD	STD	STD
Velocidade 540 - 540 ECO	rpm	STD	STD	STD	STD
<b>TRAVÕES</b>					
Integrais com discos em banho de óleo às 4 rodas		STD	STD	STD	STD
Travão de estacionamento independente		STD	STD	STD	STD
Travão de reboque hidráulico		OPC	OPC	OPC	OPC
<b>PESOS E DIMENSÕES</b>					
Comprimento	mm	3.829	3.829	3.942	3.942
Largura mínima / máxima	mm	1.597 / 1.997	1.597 / 1.997	1.584 / 1.984	1.584 / 1.984
Altura ao arco de segurança	mm	2.469	2.469	2.624	2.624
Altura ao solo	mm	267	267	282	282
Peso	kg	2.620	2.620	2.770	2.770
<b>PNEUS</b>					
Standard	Frente	280/70R16	280/70R16	280/70R16	280/70R16
	Trás	380/70R24	380/70R24	380/70R24	380/70R24
Opcionais	Frente	280/70R20	280/70R20	280/70R20	280/70R20
	Trás	380/70R28	380/70R28	380/70R28	380/70R28

Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional com algumas diferenças de cor e características.



Parque Movicortes | Portelas | 2410-855 Cortes, Leiria  
T. (+351) 244 890 180 | moviter@movicortes.pt  
www.moviter.pt

CARIMBO DO CONCESSIONÁRIO

