



série
TG
[39-49]



- Motores de 3 e 4 cilindros
- Transmissão 12x12 com inversor sincronizado
- TDF de 2 velocidades com comando eletro-hidráulico
- Direção hidrostática com bomba independente
- Hidráulico com controlo de esforço e posição
- Travões de disco em banho de óleo



série TG

		TG 6375	TG 6495
MOTOR			
Marca, modelo		Iseki E3CG	Iseki E4CG
Potência / Rotação	cv/rpm	39 / 2.600	49 / 2.600
Cilindros / Cilindrada	cm³	3 / 1.647	4 / 2.197
Arrefecimento a líquido	mm	STD	STD
Depósito	L	40	53
POSTO DE CONDUÇÃO			
Arco de proteção rebatível		Central	Central
Cabine com ar condicionado		OPC	OPC
TRANSMISSÃO			
Caixa 12FRx12TR		STD	STD
Inversor sincronizado		STD	STD
DIREÇÃO E DUPLA TRAÇÃO			
Direção hidrostática		STD	STD
Bloqueio do diferencial mecânico		STD	STD
Raio de viragem com travões / sem travões	mm	5.000 / 6.000	5.000 / 6.000
HIDRÁULICO			
Controlo de posição		STD	STD
Caudal da bomba de hidráulico	l/min	47,7	47,7
N.º de saídas externas		4	4
Capacidade de elevação	kg	1.250	1.250
Engate de 3 pontos de categoria I		STD	STD
TOMADA DE FORÇA (TDF)			
TDF independente		STD	STD
Comando eletro-hidráulico		STD	STD
Velocidade 540 / 750	rpm	STD	STD
TRAVÕES			
Travão multidisco em banho de óleo		STD	STD
Travão de estacionamento		STD	STD
PESOS E DIMENSÕES			
Comprimento	mm	3.070	3.370
Distância entre eixos	mm	1.770	1.900
Largura	mm	1.545	1.810
Altura	mm	2.180	2.300
Peso	kg	1.375	1.545
PNEUS			
Standard	Frete Trás	8 - 16 13,6 R24	9,5 - 16 13,6 R28
Opcionais	Frete Trás	260 / 70 R16 340 / 85 R24	280 / 70 R16 360 / 70 R28

Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional com algumas diferenças de cor e características.



Parque Movicortes | 2404-006 Azoia | Leiria
T. (+351) 244 890 180 | moviter@movicortes.pt
www.moviter.pt

CARIMBO DO CONCESSIONÁRIO

