



série

XA

[90-100.4]



- Motores de 3 e 4 cilindros c/ regulação eletrónica
- Transmissão 30x15 c/ inversor mecânico ou hidráulico
- TDF c/ 2 ou 3 velocidades
- Tração 4RM e bloqueio do diferencial c/ comando electro hidráulico
- Travões c/ comando hidrostático às 4 rodas



série XA

		XA 90	XA 90.4	XA 100.4
MOTOR				
Potência	cv/rpm	88 / 2.000	88 / 2.000	102 / 2.000
Cilindros / Cilindrada	N.º/cm³	3 / 2.887	4 / 3.849	4 / 3.849
Binário máx. / Rotação no binário máx.	Nm/rpm	354 / 1.600	354 / 1.600	408 / 1.600
Reserva de binário	%	32	32	32
Regulação eletrónica		STD	STD	STD
Depósito de combustível	l	100	100	100
POSTO DE CONDUÇÃO				
Cabine com ar condicionado		STD	STD	STD
Coluna de direção ajustável		STD	STD	STD
Banco c/ regulação mecânica / pneumática		STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC
TRANSMISSÃO				
Caixa de velocidades 30FR + 15RT (40 km/h)		STD	STD	STD
Caixa de velocidades 45FR + 45RT (40 km/h)		OPC	OPC	OPC
Inversor mecânico / hidráulico		STD / OPC	STD / OPC	- / STD
Lubrificação forçada		STD	STD	STD
DIREÇÃO E DUPLA TRACÇÃO				
Direção hidrostática c/ bomba independente		STD	STD	STD
Tração 4RM e bloqueio eletro-hidráulico		- / STD	- / STD	- / STD
Ângulo de viragem		55	55	55
HIDRÁULICO				
Hidráulico traseiro mecânico / eletrónico		STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC
Caudal da bomba	l/min	54	54	54
N.º de vias do distribuidor hidráulico auxiliar		6	6	6
Capacidade de elevação std / opc	kg	3.000 / 3.600	3.000 / 3.600	3.000 / 3.600
TOMADA DE FORÇA (TDF)				
Embraiagem multidisco em banho de óleo		STD	STD	STD
Velocidade 540 / 750	rpm	STD	STD	STD
Velocidade 540 / 750 / 1000	rpm	OPC	OPC	OPC
Comando eletro-hidráulico		STD	STD	STD
TRAVÕES				
Integrais c/ disco em banho de óleo às 4 rodas		STD	STD	STD
Comando hidrostático		STD	STD	STD
Travão do reboque hidráulico		STD	STD	STD
Travão de estacionamento independente		STD	STD	STD
PESOS E DIMENSÕES				
Comprimento	mm	4.610	4.740	4.740
Largura	mm	2.205	2.205	2.205
Altura	mm	2.570	2.570	2.570
Peso	kg	3.360	3.640	3.640
PNEUS				
Standard	Frete	380/70R20	380/70R20	380/70R20
	Trás	480/70R30	480/70R30	480/70R30
Opcionais	Frete	360/70R20	360/70R20	360/70R20
	Trás	420/70R30	420/70R30	420/70R30

Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional com algumas diferenças de cor e características.



Parque Movicortes, Portelas, 2410-855 Cortes, Leiria
T. (+351) 244 890 180, moviter@movicortes.pt
www.moviter.pt

CARIMBO DO CONCESSIONÁRIO

