



série

# TH

[34]



- Motor de 3 cilindros de injeção direta
- Transmissão 8x8 com inversor
- Direção hidrostática
- TDF de duas velocidades
- Hidráulico com controlo de posição
- Travões de disco em banho de óleo



## TH 4335

### MOTOR

Marca, modelo		Iseki E3CD
Potência / Rotação	cv/rpm	34 / 2.600
Cilindros / Cilindrada	n.º / cm³	3 / 1.498
Diâmetro x Curso	mm	87 x 84
Arrefecimento a líquido		STD
Depósito	L	35

### POSTO DE CONDUÇÃO

Arco de proteção rebatível		Central
----------------------------	--	---------

### TRANSMISSÃO

Transmissão mecânica		STD
Caixa de velocidades		8 x 8
Inversor sincronizado		STD
Velocidade	km/h	30

### DIREÇÃO E DUPLA TRACÇÃO

Direção hidrostática		STD
Bloqueio do diferencial		STD
Raio de viragem com travões	mm	4.000
Raio de viragem sem travões	mm	4.800

### HIDRÁULICO

Controlo de posição		STD
Caudal da bomba de direção / hidráulico	l/min	13,6 / 32
N.º de saídas externas		2
Capacidade de elevação	kg	1.100
Enage de 3 pontos de Cat. I		STD

### TOMADA DE FORÇA (TDF)

TDF independente		STD
Velocidade	rpm	540 / 1.000
Potência	cv	25,2
TDF central [opcional]	rpm	2.000

### TRAVÕES

Travão multidisco em banho de óleo		STD
Travão de estacionamento		STD

### PESOS E DIMENSÕES

Comprimento	mm	3.150
Largura	mm	1.180
Altura com arco	mm	2.105
Distância entre eixos	mm	1.695
Altura ao solo	mm	265
Peso bruto rebocável	kg	3.500
Peso	kg	1.335

### PNEUS

Standard	Frente	7 - 16
	Trás	11.2 - 24
Opcionais	Frente	240 / 70 R16
	Trás	320 / 70 R24

### OPÇÃO

Transmissão hidrostática / MID PTO

Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional com algumas diferenças de cor e características.



Parque Movicortes | 2404-006 Azoia | Leiria  
T. (+351) 244 890 180 | moviter@movicortes.pt  
www.moviter.pt

CARIMBO DO CONCESSIONÁRIO

