



série

R

[41-60]

LS TRACTOR

- Motor de 4 cilindros
- Transmissão 16x16 com inversor sincronizado
- TDF de 3 velocidades com comando eletro-hidráulico
- Direção hidrostática com bomba independente
- Hidráulico com controlo de esforço e posição
- Travões de disco em banho de óleo



série R

		R 41	R 50	R 60
MOTOR				
Marca, modelo		Mitsubishi S4QS	Mitsubishi S4QL	Mitsubishi S4QT
Potência / Rotação	cv/rpm	41 / 2.600	47 / 2.600	57 / 2.600
Cilindros / Cilindrada	cm³	4 / 2.505	4 / 2.505	4 / 2.505
Filtro de ar duplo		STD	STD	STD
Arrefecimento a líquido		STD	STD	STD
Depósito	L	40	40	40
POSTO DE CONDUÇÃO				
Arco de proteção rebatível		STD	STD	STD
Cabine com ar condicionado		OPC	OPC	OPC
TRANSMISSÃO				
Caixa 16FRx16TR		STD	STD	STD
Inversor sincronizado		STD	STD	STD
DIREÇÃO E DUPLA TRACÇÃO				
Direção hidrostática		STD	STD	STD
Bloqueio do diferencial mecânico		STD	STD	STD
Raio de viragem com travões	mm	2.540	2.540	2.540
Raio de viragem sem travões	mm	2.750	2.750	2.750
HIDRÁULICO				
Controlo de esforço e posição		STD	STD	STD
Caudal da bomba de hidráulico	l/min	31	31	31
Caudal da bomba de direção	l/min	16	16	16
N.º de saídas externas		4	4	4
Capacidade de elevação	kg	1.250	1.250	1.250
Engate de 3 pontos de categoria I		STD	STD	STD
TOMADA DE FORÇA (TDF)				
TDF independente		STD	STD	STD
Velocidade	rpm	540 - 750 - 1.000	540 - 750 - 1.000	540 - 750 - 1.000
Potência máxima	cv	36	41	51
Controlo eletro-hidráulico		STD	STD	STD
TRAVÕES				
Travão multidisco em banho de óleo		STD	STD	STD
Travão de estacionamento		STD	STD	STD
PESOS E DIMENSÕES				
Comprimento	mm	3.192	3.192	3.192
Largura	mm	1.400	1.430	1.430
Altura com arco	mm	2.405	2.455	2.455
Distância ao solo	mm	345	387	387
Peso com arco (sem pesos frontais)	kg	1.695	1.725	1.725
PNEUS				
Standard	Frente	8 - 16	8 - 18	9.6 - 16
	Trás	12.4 - 24	13.6 - 24	13.6 - 24
Opcionais	Frente	250-80 R16	250-80 R16	250-80 R16
	Trás	360-70 R24	360-70 R24	360-70 R24
	Frente	280-70 R16	280-70 R16	280-70 R16
	Trás	380-70 R24	380-70 R24	380-70 R24

Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional com algumas diferenças de cor e características.



Parque Movicortes | 2404-006 Azoia | Leiria
T. (+351) 244 890 180 | moviter@movicortes.pt
www.moviter.pt

CARIMBO DO CONCESSIONÁRIO

