



série

# Ri

[28-38,5]

**LS TRACTOR**

- Motor Mitsubishi de 4 cilindros
- Transmissão 12x12 com inversor sincronizado
- TDF com comando eletro-hidráulico
- Direção hidrostática com bomba independente
- Hidráulico com controlo de esforço e posição
- Travões de disco em banho de óleo



		R 28 i	R 36 i
<b>MOTOR</b>			
Marca, modelo		Mitsubishi S 4L	Mitsubishi S 4L
Tipo		Vertical, indireto	Vertical, indireto
Potência / Rotação	cv/rpm	28 / 2.600	38,5 / 2.700
Cilindros / Cilindrada	cm <sup>3</sup>	4 / 1.500	4 / 1.758
Diâmetro x Curso	mm	78 x 78,5	78 x 92
Filtro de ar duplo		STD	STD
Arrefecimento a líquido		STD	STD
Depósito	L	32	32
<b>POSTO DE CONDUÇÃO</b>			
Arco de proteção rebatível		STD	STD
<b>TRANSMISSÃO</b>			
Caixa 12FRx12TR		STD	STD
Inversor sincronizado		STD	STD
<b>DIREÇÃO E DUPLA TRACÇÃO</b>			
Direção hidrostática		STD	STD
Bloqueio do diferencial mecânico		STD	STD
Raio de viragem com travões / sem travões	mm	2.558 / 2.896	2.558 / 2.896
<b>HIDRÁULICO</b>			
Controlo de esforço e posição		STD	STD
Caudal da bomba de hidráulico	l/min	30	30,8
Caudal da bomba de direção	l/min	13	13,6
N.º de saídas externas		4	4
Capacidade de elevação	kg	1.188	1.188
Engate de 3 pontos de categoria I		STD	STD
<b>TOMADA DE FORÇA (TDF)</b>			
TDF independente		STD	STD
Velocidade 540	rpm	STD	STD
Potência máxima		23	31
Controlo eletro-hidráulico		STD	STD
<b>TRAVÕES</b>			
Travão multidisco em banho de óleo		STD	STD
Travão de estacionamento		STD	STD
<b>PESO E DIMENSÕES</b>			
Comprimento	mm	2.987	2.987
Distância entre eixos	mm	1.660	1.660
Largura	mm	1.323	1.379
Altura com arco	mm	2.314	2.353
Distância ao solo	mm	330	330
Peso com arco (sem pesos frontais)	kg	1.200	1.230
<b>PNEUS</b>			
Standard	Frete	7-14, 4PR (6-14)	7-16, 4PR (7-14)
	Trás	11.2-24 8PR (9.5-24)	12.4-24, 8PR (11.2-24)
<b>OPÇÃO</b>		Transmissão hidrostática / MID PTO	Transmissão hidrostática / MID PTO

Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional com algumas diferenças de cor e características.



Parque Movicortes | 2404-006 Azoia | Leiria  
T. (+351) 244 850 240 | moviter@movicortes.pt  
www.moviter.pt

CARIMBO DO CONCESSIONÁRIO

